

WYPOSAŻENIE BOISK

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu budowlano-wykonawczego

Rodzaj wyposażenia	Specyfikacja
Bramki do piłki nożnej	Powierzchnia 5x2m. Profil aluminiowy wzmocniony-ożebrowany, owalny 100/120mm. Głębokość 100/120 lub 120/150cm (górną/dół). Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków. Łuki bramek oraz rura dolna stalowa cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Rura dolna bramki wykonana z ceownika umożliwiającego zapinanie siatki za pomocą haczyków PP. Zestaw powinien zawierać tuleje i haczyki teflonowe do zawieszenia siatki.
Kosze jednosłupowe do koszykówki	Konstrukcja jednosłupowa, wysięg 1,6m do tablicy 105x180cm, cynkowana lub malowana, mocowana w tulei. Połączenie słupa z wysięgiem za pomocą śrub oraz specjalnych blach łączących.
Tablica do koszykówki	105x180cm, epoksyd z ramą metalową lub cynkowaną
Obręcz do koszykówki	Stal z wzmocnieniem, malowana lub cynkowana. Obręcz wraz z siateczką cynkowana, łańcuchowa.
Oslona na słup do koszykówki i oświetleniowy	Wysokość: 2m, grubość: 5cm, pokrycie skadem, zapinana na rzepy.
Słupki do siatkówki	Aluminiowe, wykonane ze specjalnego, wzmocnianego profilu aluminiowego, owalnego 100/120mm wzmocnionego, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów, wewnątrz słupka, pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki.
Oslony słupków	Pianka pokryta materiałem zmywalnym; osłony w kolorze czarnym
Stanowisko sędziowskie do siatkówki	Stalowe, składane z płynną regulacją wysokości podestu; trzy punkty mocowania słupka; wyposażone w kółka, ułatwiające przemieszczanie w dowolne miejsce.
Piłkochwyty	Siatka ochronna polietylenowa o wymiarach oczek: 100x100, splót o grubości 3mm; Słup stalowy wykonany z profilu 80x80x3mm do mocowania piłkochwyty; wysokość 6,0m, 4,0m
Furtka stalowa do piłkochwyty	Wymiary: 1,2x2m – 2 sztuki.
Brama stalowa do piłkochwyty	Dwuskrzydłowa 4,3x4,6m; wymiar skrzydła: 2,1x4,5m; -2szt
Trybuny	66 miejsc, trybuna stała, siedziska plastikowe, wykonane z polipropylenu o wadze 1,6 kg, spełniające normy: PN-EN1021.1:2006, PM-EN1021.2:2006, PN-88B-02855, PN-EN 12727:2004, PN-EN ISO 4892-2. Konstrukcja cynkowana ogniowo. Konstrukcja umożliwiająca poziomowanie w zależności od podłoża.

PRIMTECH
 Szymon Kita
 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
 ul. Karola Miarki 16/3, tel. 535 340 000
 NIP 645 222 28 48 REGON 278501890

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

Załącznik nr 2 do projektu budowlano-wykonawczego

Rodzaj wyposażenia	Specyfikacja
Stojak na rowery	Stal ocynkowana ogniowo, przytwierdzone do podłoża betonowego, wymiary około: 210x58x60cm.
Kosz na śmieci	Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, zabetonowany w gruncie, pojemność: 35l, wysokość: ok. 1m.
Ławka	Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, zabetonowana w gruncie, wymiary: około: 38x133x45cm.
Regulamin korzystania z placu zabawa	Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, tablica z blachy ocynkowane z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne, zabetonowane w gruncie.
Ławka drewniana	Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, sosna impregnowana, zabetonowana w gruncie.
Bujak sprężynowy podwójny	Stal sprężynowa, ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, siedzisko z płyty polietylenowej, całkowicie odporna na działanie czynników atmosferycznych, śruby zabezpieczone osłonkami, zakotwione w gruncie, wysokość całkowita: 90cm
Karuzela	Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, płyta ryflowana, aluminiowa, śruby w plastikowych osłonkach, zagłębione w gruncie, wymiary ok. 120x120cm, wysokość całkowita: 69cm.
Huśtawka równoważna	Rura stalowa ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, siedziska: płyta polietylenowa odporna na działanie czynników atmosferycznych, śruby zabezpieczone osłonkami, zagłębione w gruncie, wymiary: ok.40x260cm, wysokość całkowita: ok. 110cm
Huśtawka podwójna	Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, zawiesia z podwójnym łożyskowaniem (stal nierdzewna), zagłębione w gruncie, wymiary ok. 230x390cm, wysokość całkowita: ok. 220cm.
Piaskownica	Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, płyta polietylenowa, antypoślizgowa mata wodoodporna, zagłębiona w gruncie, wymiary ok. 360x320cm, wysokość całkowita ok. 35 cm.
Zestaw zabawowy	Przykładowe elementy zestawu: dwa ślizgi, ścianka wspinaczkowa, gra „kółko-krzyżyk”, 4 podesty. Stal nierdzewna łączona za pomocą klamer aluminiowych, płyta polietylenowa, podest z maty antypoślizgowej, zagłębione w gruncie, wymiary ok. 720x315cm, wysokość całkowita: ok.420cm
Zestaw wspinaczkowy	Przykładowe elementy: dwie drabinki, ścianka wspinaczkowa, drabinka linowa. Stal ocynkowana proszkowo lub malowana proszkowo, ścianka z płyty polietylenowej, podest z maty antypoślizgowej, zabetonowane w gruncie, wymiary: ok. 390x460cm, wysokość całkowita: ok. 230cm.

PRIMTECH
 Szymon Kita
 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
 ul. Karola Miarki 14/3 tel. 516 340 000
 NIP 645 222 28 48 REGON 275301890

Zet N13
Ust

